

# Kabel bezhalogenowy N2XH-J 5X50 0,6/1kV B2ca

ID produktu: TFK\_G-108993



| INFORMACJE OGÓLNE                                                  |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dostawca                                                           | Telefonika                                                |
| ID produktu wg dostawcy                                            | G-108993                                                  |
| Nazwa producenta                                                   | TFK                                                       |
| ID produktu wg producenta                                          | G-108993                                                  |
| Nazwa marki                                                        | TFK                                                       |
| Grupa rabatowa dostawcy                                            | Brak                                                      |
| Grupa bonusowa dostawcy                                            | Brak                                                      |
| OPIS ETIM                                                          |                                                           |
| Klasa                                                              | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248) |
| Grupa                                                              | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)              |
| Materiał żyły                                                      | Miedź                                                     |
| Znamionowy przekrój żyły                                           | 50 mm <sup>2</sup>                                        |
| Klasa żyły                                                         | Klasa 2 = wielodrutowa                                    |
| Liczba żył                                                         | 5                                                         |
| Materiał izolacji żyły                                             | Inne                                                      |
| Gatunek materiału izolacji żyły                                    | Polietylen (PE)                                           |
| Identyfikacja żył                                                  | Kolor                                                     |
| Kolor izolacji                                                     | Kilka                                                     |
| Maksymalna temperatura żyły                                        | 90 °C                                                     |
| Żyła ochronna                                                      | Tak                                                       |
| Ekran                                                              | Nie                                                       |
| Żyła uziemiająca                                                   | Tak                                                       |
| Pancerz/zbrojenie                                                  | Brak                                                      |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                       | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Kolor powłoki/izolacji                                             | Czarny                                                    |
| Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6                               | B2ca                                                      |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                                   | Zgodnie z EN 60332-1-2                                    |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                          | Tak                                                       |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                    | 33,8 mm                                                   |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -40..90 °C                                                |
| Napięcie znamionowe U0                                             | 600 V                                                     |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych          | 405,6 mm                                                  |
| Napięcie znamionowe U                                              | 1000 V                                                    |
| LINKI MIME                                                         |                                                           |

