

## Przewód H05VV-F 4G2,5 szary R7001



### Informacje ogólne

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Nazwa producenta          | TELE-FONIKA |
| ID produktu wg producenta | G-113222    |

### Opis ETIM

|                                                                    |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                              | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji ruchomych (EC003250) |
| Grupa                                                              | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)                |
| Znamionowy przekrój żyły                                           | 2,5 mm <sup>2</sup>                                         |
| Klasa żyły                                                         | Klasa 5 = wielodrutowa giętka                               |
| Liczba żył                                                         | 4                                                           |
| Materiał izolacji żyły                                             | Guma                                                        |
| Gatunek materiału izolacji żyły                                    | Guma etylenowo-propylenowa (EPR)                            |
| Identyfikacja żył                                                  | Kolor                                                       |
| Żyła ochronna                                                      | Tak                                                         |
| Ekran na wiązkach                                                  | Brak                                                        |
| Ekran wspólny                                                      | Brak                                                        |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                       | Inne                                                        |
| Gatunek materiału powłoki zewnętrznej                              | Inne                                                        |
| Kolor powłoki/izolacji                                             | Szary                                                       |
| Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6                               | Fca                                                         |
| Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)                             | Nie                                                         |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                                   | Zgodnie z EN 60332-1-2                                      |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                          | Nie                                                         |
| Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)      | Nie                                                         |
| Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)                              | Nie                                                         |
| Model/kształt/forma                                                | Okrągły                                                     |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                    | 10,8 mm                                                     |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu           | -5.. °C                                                     |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -40..70 °C                                                  |
| Napięcie znamionowe U0                                             | 300 V                                                       |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Napięcie znamionowe U | 500 V |
|-----------------------|-------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1093752 |
|--------|---------|