

Przewód instalacyjny H07V-K (LGY) 2,5 450/750V, żo



Informacje ogólne

Alt. ID produktu	29146
Nazwa producenta	HELUKABEL
ID produktu wg producenta	29146

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji ruchomych (EC003250)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Znamionowy przekrój żyły	2,5 mm ²
Klasa żyły	Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Liczba żył	1
Materiał izolacji żyły	Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył	Kolor
Żyła ochronna	Nie dotyczy
Ekran na wiązках	Brak
Ekran wspólny	Brak
Materiał powłoki zewnętrznej	Nie dotyczy
Kolor powłoki/izolacji	Wielobarwny
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Nie
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Nie
Przybliżona średnica zewnętrzna	4,1 mm
Napięcie znamionowe U ₀	450 V
Napięcie znamionowe U	750 V

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1041679
--------	---------