

## Przewód instalacyjny H07V-K (LGY) 6,0 450/750V, żo



### Informacje ogólne

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Alt. ID produktu          | 29178     |
| Nazwa producenta          | HELUKABEL |
| ID produktu wg producenta | 29178     |

### Opis ETIM

|                                                               |                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                         | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji ruchomych (EC003250) |
| Grupa                                                         | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)                |
| Znamionowy przekrój żyły                                      | 6 mm <sup>2</sup>                                           |
| Klasa żyły                                                    | Klasa 5 = wielodrutowa giętka                               |
| Liczba żył                                                    | 1                                                           |
| Materiał izolacji żyły                                        | Polichlorek winylu (PVC)                                    |
| Identyfikacja żył                                             | Kolor                                                       |
| Żyła ochronna                                                 | Nie dotyczy                                                 |
| Ekran na wiązkach                                             | Brak                                                        |
| Ekran wspólny                                                 | Brak                                                        |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                  | Nie dotyczy                                                 |
| Kolor powłoki/izolacji                                        | Wielobarwny                                                 |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                              | Zgodnie z EN 60332-1-2                                      |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                     | Nie                                                         |
| Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506) | Nie                                                         |
| Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)                         | Nie                                                         |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                               | 5,3 mm                                                      |
| Napięcie znamionowe U <sub>0</sub>                            | 450 V                                                       |
| Napięcie znamionowe U                                         | 750 V                                                       |

### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1041698 |
|--------|---------|