

## Przewód H07V-U 1,5 biały R9003



### Informacje ogólne

Nazwa producenta	TELE-FONIKA
ID produktu wg producenta	G-106306

### Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Materiał żyły	Miedź
Znamionowy przekrój żyły	1,5 mm <sup>2</sup>
Klasa żyły	Klasa 1 = jednodrutowa
Liczba żył	1
Materiał izolacji żyły	Polichlorek winylu (PVC)
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Kolor
Kolor izolacji	Biały
Maksymalna temperatura żyły	160 °C
Żyła ochronna	Nie
Ekran	Nie
Żyła uziemiająca	Nie
Pancerz/zbrojenie	Brak
Materiał powłoki zewnętrznej	Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)	Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z EN 60332-1-2
Przybliżona średnica zewnętrzna	2,7 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-5.. °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40..70 °C
Napięcie znamionowe U <sub>0</sub>	450 V
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	10,8 mm
Napięcie znamionowe U	750 V

## Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1093439
--------	---------