

## Przewód YAKXS 4x70SE 1kV HD



### Informacje ogólne

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Nazwa producenta          | TELE-FONIKA |
| ID produktu wg producenta | G-107065    |

### Opis ETIM

|                                                                    |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                              | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248) |
| Grupa                                                              | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)              |
| Materiał żyły                                                      | Aluminium                                                 |
| Znamionowy przekrój żyły                                           | 70 mm <sup>2</sup>                                        |
| Klasa żyły                                                         | Klasa 2 = wielodrutowa                                    |
| Liczba żył                                                         | 4                                                         |
| Materiał izolacji żyły                                             | Inne                                                      |
| Gatunek materiału izolacji żyły                                    | Polietylen (PE)                                           |
| Identyfikacja żył                                                  | Kolor                                                     |
| Kolor izolacji                                                     | Kilka                                                     |
| Maksymalna temperatura żyły                                        | 250 °C                                                    |
| Żyła ochronna                                                      | Nie                                                       |
| Ekran                                                              | Nie                                                       |
| Żyła uziemiająca                                                   | Nie                                                       |
| Pancerz/zbrojenie                                                  | Brak                                                      |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                       | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Gatunek materiału powłoki zewnętrznej                              | Inne                                                      |
| Kolor powłoki/izolacji                                             | Czarny                                                    |
| Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6                               | Eca                                                       |
| Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)                             | Nie                                                       |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                                   | Zgodnie z EN 60332-1-2                                    |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                          | Nie                                                       |
| Wytrzymałość (trwałość) izolacji                                   | Nie                                                       |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                    | 28,5 mm                                                   |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu           | -5.. °C                                                   |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -30..90 °C                                                |

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Napięcie znamionowe U <sub>0</sub>                        | 600 V    |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych | 427,5 mm |
| Napięcie znamionowe U                                     | 1000 V   |

### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1093522 |
|--------|---------|