



### Parametry podstawowe

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Gama                        | Asfora                          |
| Typ produktu lub komponentu | Przycisk                        |
| Prezentacja urządzenia      | Kompletny produkt               |
| Odcień koloru               | Biały                           |
| Sposób pakowania            | Woreczek foliowy typu flow-pack |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Funkcja łącznika                     | 1-pole push-button                    |
| Number of rocker                     | 1                                     |
| Sposób montaż urządzenia             | Podtynkowy                            |
| Zakres mocy                          | 2300 W                                |
| Prąd znamionowy                      | 10 A 250 V prąd przemienny (AC)       |
| Oznakowanie                          | Szymbol dzwonka                       |
| Przylączy - zaciski                  | Zaciski bezśrubowe                    |
| Liczba kabli                         | 2[Spacja]x[Spacja]2.5 mm <sup>2</sup> |
| Szywność kabla                       | Elastyczny<br>Szywny<br>Drut - linka  |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13 mm                                 |
| Materiał                             | ABS (akrylonitryl-butadien-styren)    |
| Wykończenie powierzchni              | Lśniący                               |
| Materiał przewodnika                 | Miedź                                 |
| Sposób mocowania                     | Screws or claws 51...70 mm            |
| Wysokość                             | 83 mm                                 |
| Szerokość                            | 83 mm                                 |
| Głębokość                            | 43 mm                                 |
| Głębokość wystawiania                | 15 mm                                 |
| Masa produktu                        | 0.0705 kg                             |
| Ilość sztuk w zestawie               | 1 sztuka                              |

## Środowisko pracy

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Normy                | IEC 60669-1      |
| Certyfikaty produktu | NF<br>TSE<br>VDE |
| Znak jakości         | CE               |
| Stopień ochrony IP   | IP44             |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status oferty zrównoważonego rozwoju                          | Produkt ekologiczny Green Premium                                                                                                                                                                                 |
| RoHS (kod daty: RRTT)                                         | Zgodny - od 1834 - Schneider Electric declaration of conformity<br> <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a> |
| REACH                                                         | Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej<br><a href="#">Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej</a>                                                                                    |
| Profil ekologiczny produktu                                   | Dostępny                                                                                                                                                                                                          |
| Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu | Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych                                                                                                                                                                   |