



Parametry podstawowe

Gama	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Typ obciążenia	Load for energy saving lamps with ballast : 100 W
Odcień koloru	Biały
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Funkcja łącznika	1-pole
Number of rocker	1
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Zakres mocy	2300 W
Prąd znamionowy	10 AX 250 V prąd przemienny (AC)
Oznakowanie	Bez oznaczania
Przylącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Liczba kabli	2[Spacja]x[Spacja]2.5 mm ²
Sztynność kabla	Elastyczny Sztynny Drut - linka
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Screws or claws 51...70 mm
Wysokość	83 mm
Szerokość	83 mm
Głębokość	43 mm
Głębokość wystawiania	15 mm
Masa produktu	0.0846 kg

Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
------------------------	----------

Środowisko pracy

Normy	IEC 60669-1
Certyfikaty produktu	NF TSE VDE
Znak jakości	CE UKR
Stopień ochrony IP	IP44

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1834 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------