

## CL01DB00TN stycznik 4P (2+2), 25A/18kW (AC1), cewka 220V DC, zaciski śrubowe

CL to seria niezawodnych styczników zaprojektowanych do pracy w najbardziej wymagających aplikacjach. Oferta obejmuje aparaty w wykonaniu 3 i 4P na zakresy:  $I_n = 9$  do 105 A i  $P_n = 4$  do 55kW (AC 3), które produkowane są w fabryce GE Industrial Solution w Polsce. Obwód sterujący: Napięcie przemienne: do 690V, Napięcie stałe: do 440V, Numeracja zacisków zgodnie z EN 50005 i EN 50012, Mocowanie na szynie DIN 35 mm (EN 50022-35) lub śrubami, Zaciski chronione przed dotknięciem zgodnie z VDE 0106 T.100, VBG4. Dostępna wersja z zaciskami „ring” do końcówek kablowych: Cewka z trzema zaciskami. Możliwość montażu: bloku styków pomocniczych bezzwłoczných (czołowych/bocznych), bloku styków pomocniczych zwłoczných, rygla mechanicznego, ograniczników przepięć i modułu interfejsu. Stopień ochrony: IP20 dla CL00 ... CL02, IP10 dla CL25 ... CL10, Maksymalna liczba styków pomocniczych: 4 dla CL00 ... CL25, 6 dla CL04 ... CL45, 8 dla CL06 ... CL10.



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 8017018122497 |
| Alt. ID produktu          | CL01DB00TN    |
| Nazwa producenta          | GEPC          |
| ID produktu wg producenta | 112249        |
| Nazwa marki               | GE            |
| Seria produktu            | Styczniki CL  |
| Kraj pochodzenia          | Polska        |
| Kod celny                 | 85364900      |

### Opis ETIM

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                             | Stycznik AC (EC000066)                |
| Grupa                                             | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Znamionowe napięcie sterowania $U_s$ dla AC 50 Hz | Nie dotyczy                           |
| Znamionowe napięcie sterowania $U_s$ dla AC 60 Hz | Nie dotyczy                           |
| Znamionowe napięcie sterowania $U_s$ dla DC       | 220..220 V                            |
| Rodzaj napięcia sterowania                        | DC                                    |
| Znamionowy prąd pracy $I_e$ dla AC-1, 400 V       | 25 A                                  |
| Znamionowy prąd pracy $I_e$ dla AC-3, 400 V       | 12 A                                  |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V              | 5,5 kW                                |
| Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V             | 7 A                                   |
| Wersja modułowa                                   | Nie                                   |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych              | 0                                     |

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 0                  |
| Rodzaj podłączenia styków głównych     | Połączenie śrubowe |
| Liczba styków głównych rozwiernych     | 2                  |
| Liczba styków głównych zwiernych       | 2                  |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 8017018122497 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1033245 |
|--------|---------|