

EC25A311B230 Stycznik 25 A, 3P, styki pomocnicze 1NO+1NC, Cewka 230V 50/60Hz

Efficor - Niezawodne rozwiązania rozruchowe do 105A. Doskonałe rozwiązanie sterowania i rozruchu dla firm OEM oraz Producentów Rozdzielnic w najbardziej wymagających zastosowaniach związanych z branżami: naftową i gazową, górnictwem, transportem (statki, kolej), telekomunikacją oraz przemysłem. Kompletny zakres ofertowy do 105A. Styczniki: wersja 3P, wersja 4P, wersja 2NO+2NC, Styczniki pomocnicze. Akcesoria: Bloki styków pomocniczych, Moduł czasowy pneumatyczny, Rygiel mechaniczny, Ogranicznik przepięć. Układy rozruchowe: Przekazniki termobimetalowe i elektroniczne, Zintegrowane podstawy do montażu styczników i wyłączników silnikowych, Zestawy połączeniowe układów: nawrotnych, gwiazda - trójkąt, Szyny podłączeniowe. Niezawodna technologia: Zaprojektowane i produkowane w Europie przez GE do stosowania najbardziej wymagających warunkach i aplikacjach. Najlepsze wyniki dla B10d wg EN ISO 13849-1 (bezpieczeństwo w układach sterowania). Wysoka wytrzymałość elektryczna > 1,7 miliona operacji. Zakres temperatury pracy zachowaniu parametrów znamionowych: -40°C do +55°C. Zasilanie AC/DC, szeroki zakres dla styczników powyżej 50A, tylko 4 cewki dla napięcia AC/DC do 500V. Koordynacja typu II dla zastosowania w układach rozruchowych.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4022903670506
Alt. ID produktu	EC25A311B230
Nazwa producenta	GEPC
ID produktu wg producenta	267050
Nazwa marki	GE
Seria produktu	EFFICOR
Kraj pochodzenia	Polska
Kod celny	85364900

Opis ETIM

Klasa	Stycznik AC (EC000066)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	230..230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	230..230 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V	45 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V	25 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	11 kW
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V	12 A
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V	5,5 kW
Wersja modułowa	Nie

Liczba styków pomocniczych zwiernych	1
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	1
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk kablowy
Liczba styków głównych rozwiernych	0
Liczba styków głównych zwiernych	3

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4022903670506
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1033579
--------	---------