

# Przewód TOPFLEX-EMC-UV-2YSLCYK-J, 4 x 4, do falowników, zewnętrzny, 0,6/1 kV



## Informacje ogólne

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Nazwa producenta          | HELUKABEL                                          |
| ID produktu wg producenta | 22236                                              |
| Seria produktu            | TOPFLEX-EMV-UV-2YSLCYK-J do falowników, zewnętrzny |

## Opis ETIM

|                                                                    |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                              | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji ruchomych (EC003250) |
| Grupa                                                              | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)                |
| Znamionowy przekrój żyły                                           | 4 mm <sup>2</sup>                                           |
| Klasa żyły                                                         | Klasa 5 = wielodrutowa giętka                               |
| Liczba żył                                                         | 4                                                           |
| Struktura skrętki                                                  | Nie                                                         |
| Materiał izolacji żyły                                             | Brak                                                        |
| Gatunek materiału izolacji żyły                                    | Polietylen (PE)                                             |
| Identyfikacja żył                                                  | Kolor                                                       |
| Żyła ochronna                                                      | Tak                                                         |
| Ekran na wiązkach                                                  | Brak                                                        |
| Ekran wspólny                                                      | Folia + oplot                                               |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                       | Polichlorek winylu (PVC)                                    |
| Gatunek materiału powłoki zewnętrznej                              | Inne                                                        |
| Kolor powłoki/izolacji                                             | Czarny                                                      |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                                   | Zgodnie z EN 60332-1-2                                      |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                          | Nie                                                         |
| Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)      | Nie                                                         |
| Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)                              | Nie                                                         |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu           | -5..70 °C                                                   |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -40..70 °C                                                  |
| Napięcie znamionowe U <sub>0</sub>                                 | 600 V                                                       |
| Napięcie znamionowe U                                              | 1000 V                                                      |

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1041496 |
|--------|---------|