

Przewód NSGAFÖU, 1 x 10, specjalny kabel gumowy, odporny na zwarcia, 3kV



Informacje ogólne

Nazwa producenta	HELUKABEL
ID produktu wg producenta	38505
Seria produktu	NSGAFÖU specjalny kabel gumowy, odporny na zwarcia

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający ≥ 1 kV, do instalacji stałych (EC003251)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Materiał żyły	Miedź
Rodzaj powierzchni żyły	Cynowanie
Znamionowy przekrój żyły	10 mm ²
Klasa żyły	Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Liczba żył	1
Materiał izolacji żyły	Guma
Gatunek materiału izolacji żyły	Guma etylenowo-propylenowa (EPR)
Identyfikacja żył	Brak
Uszczelnienie promieniowe	Nie
Elementy światłowodowe	Nie
Żyła ochronna	Nie
Żyła uziemiająca	Nie
Powłoka ołowiana	Nie
Pancerz	Nie
Materiał powłoki zewnętrznej	Guma
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Guma - polichloropren (CR)
Kolor powłoki/izolacji	Czarny
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)	Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Nie
Przybliżona średnica zewnętrzna	11,0 mm
Maksymalna temperatura żyły	90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-25..80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40..80 °C
Napięcie znamionowe U ₀	1,8 kV
Napięcie znamionowe U	3 kV

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1041767
--------	---------