

# G102 C20 wył. nadprądowy 10kA

G102 C20 wył. nadprądowy 10kA



## Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5413656748960 |
| Alt. ID produktu          | G102C20       |
| Nazwa producenta          | GEPC          |
| ID produktu wg producenta | 674896        |
| Nazwa marki               | GE            |
| Seria produktu            | Redline       |
| Kraj pochodzenia          | Węgry         |

## Opis ETIM

|                                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                                                         | Wyłącznik nadprądowy (EC000042)              |
| Grupa                                                                         | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) |
| Charakterystyka wyzwalania                                                    | C                                            |
| Liczba biegunów (całkowita)                                                   | 2                                            |
| Liczba biegunów chronionych                                                   | 2                                            |
| Prąd znamionowy                                                               | 20 A                                         |
| Napięcie znamionowe                                                           | 415 V                                        |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V    | 10 kA                                        |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V    | 10 kA                                        |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V | 30 kA                                        |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V | 15 kA                                        |
| Rodzaj napięcia                                                               | AC                                           |
| Zakres częstotliwości                                                         | 50..60 Hz                                    |
| Klasa ograniczenia energii                                                    | 3                                            |
| Do instalacji podtynkowych                                                    | Nie                                          |
| Jednocześnie rozłączany biegun N                                              | Nie                                          |
| Kategoria przepięcia                                                          | 3                                            |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Stopień zanieczyszczenia          | 2     |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia | Tak   |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 2     |
| Głębokość wbudowania              | 44 mm |
| Stopień ochrony (IP)              | IP20  |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 5413656748960 |
|-------------------------|---------------|