

Złącza zasilania / STIO-IN 2,5/3 OG

Złącza zasilania, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 30 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, ilość przyłączy: 4, przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, szerokość: 10,4 mm, kolor: pomarańczowy, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4046356181709
Alt. ID produktu	3209196
Nazwa producenta	PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG
ID produktu wg producenta	3209196
Kraj pochodzenia	Turcja
Kod celny	85369010

Opis ETIM

Klasa	Złączka szynowa inicjatora / członu wykonawczego (EC000900)
Grupa	Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012)
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	0,08..2,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	0,14..2,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0,08..4 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	0,08..2,5 mm ²
Prąd znamionowy In	30 A
Napięcie znamionowe	250 V
Liczba poziomów	1
Liczba zacisków na poziom	2
Wewnętrzne piętra zmostkowane	Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Zacisk sprężynowy
Rodzaj połączenia elektrycznego 2	Zacisk sprężynowy
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94	V0
Szerokość / rozmiar rastra	10,4 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu	44,5 mm

Długość	75 mm
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone	Nie
Wymagana płytki zamykająca	Nie
Kolor	Pomarańczowy
Z połączeniem PE	Nie

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1066660
--------	---------