

dławica metryczna M-20 z nakr., 25

Dławik metryczny M-20 z nakrętką, IP67, szary, opakowanie 25 szt.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907484332175
Nazwa producenta	PAWBOL
ID produktu wg producenta	D.3080
PKWiU	27.33.14.0

Opis ETIM

Klasa	Dławnica kablowa (EC000441)
Grupa	Systemy prowadzenia kabli i przewodów (EG000009)
Rodzaj gwintu	Metryczny
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG	20
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego	Inne
Skok gwintu	1,5 mm
Długość gwintu	9,5 mm
Szerokość klucza	24 mm
Długość przekątnej sześciokąta	27 mm
Do przewodów o średnicy	6..12 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Poliamid (PA)
Zabezpieczenie powierzchni	Inne
Bezhalogenowe	Tak
Wzmocniony włóknem szklanym	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP67
Odporność na uderzenia	Tak
Kolor	Jasnoszary
Numer RAL	7035
Ochrona kabla przed zagięciem	Nie
Z przeciwnakrętką	Tak
Mocowanie zatrzaskowe w otworze	Nie
Model	Prosty
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa	Nie
Dławnica do kabla płaskiego	Nie

Z odciążeniem naprężeń	Nie
Dławnica kablowa podzielna	Tak
Zakres temperatury pracy	-20..80 °C
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu	Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu	Brak
Do kabli zbrojonych	Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	Nie
Ekranowany	Nie