

PRZEWÓD IZOLOWANY WYSOKONAPIĘCIOWY

Do stosowania w miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie odpowiedniego odstępu izolacyjnego od elementów poddawanych ochronie lub w pobliżu ciągów komunikacyjnych, gdzie istnieje zagrożenie porażeniem prądem piorunowym. Wykonany z materiałów zapewniających odporność na warunki atmosferyczne, Żyłę przewodu miedziane,



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907676719333
Alt. ID produktu	30000199
Nazwa producenta	ELKO-BIS
ID produktu wg producenta	300.1

Opis ETIM

Klasa	Przewód okrągły/drut odgromowy (EC000504)
Grupa	Systemy uziemień oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej (EG000021)
Średnica żyły	6,67 mm
Przekrój przewodu	35 mm ²
Zewnętrzna średnica żyły z izolacją	23,4 mm
Klasa żyły	Klasa 2 = wielodrutowa
Liczba drutów	7
Materiał żyły	Miedź
Gatunek materiału żyły	Brak informacji
Właściwości materiału żyły	Półtwardy
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Materiał osłony	Polichlorek winylu (PVC)
Kolor	Czarny
Materiał izolacji	Polietylen (PE)
Rzeczywisty odstęp izolacyjny s (w powietrzu)	0,75 m
Rzeczywisty odstęp izolacyjny s (trwałe materiały budowlane)	1,5 m
Izolacja wysokonapięciowa	Tak
Odpowiednie do zastosowań Ex	Nie

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1020427
--------	---------