

Wyłącznik nadprądowy K60N-B6-3 B 6A 3-biegunowy

Wyłącznik nadprądowy K60N-B6-3 B 6A 3-biegunowy. zastosowanie urządzenia: dystrybucja - gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : wyłącznik nadprądowy - skrócona nazwa urządzenia: K60N - technologia wyzwalacza: termomagnetyczny - Normy: EN/IEC 60898-1 - certyfikaty produktu: OVE, VDE.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3606480478208
Alt. ID produktu	A9K01306
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	A9K01306
Nazwa marki	Schneider Electric
Seria produktu	Aparatura modułowa K60
PKWiU	27.12.22.0

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik nadprądowy (EC000042)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Charakterystyka wyzwalania	B
Liczba biegunów (całkowita)	3
Liczba biegunów chronionych	3
Prąd znamionowy	6 A
Napięcie znamionowe	400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V	6 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V	6 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V	0 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V	Nie dotyczy
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości	50..60 Hz
Klasa ograniczenia energii	3

Do instalacji podtynkowych	Nie dotyczy
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Kategoria przepięcia	Nie dotyczy
Stopień zanieczyszczenia	2
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3
Głębokość wbudowania	70 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	25..70 °C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	0,5..25 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0,5..35 mm ²

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3606480478208
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1077162
--------	---------