

Transformator niskonapięciowy okrągły PTEL R 60 20-60W 051242

Przeznaczony do zasilania niskonapięciowych lamp halogenowych. Dopuszczalne ściemnianie ściemniaczami fazowym. Transformatory z oznaczeniem MM przeznaczone do montażu w meblach. Automatyczne wyłączenie przy wysokiej temperaturze (100°C). Zakres mocy: 20-60 W. Temperatura otoczenia maks. 50°C. Minimalna odległość od źródła ciepła: co najmniej 20 cm. Automatyczny restart po usunięciu błędu lub ochłodzeniu. Wymagania bezpieczeństwa zgodnie z EN 61347. Sposób działania zgodnie z EN 61047. Materiał: poliwęglan. $\cos \phi = 0,98$. Długość przewodów przyłączeniowych: 150 mm. Stopień ochrony: IP20. Wysokość: 19 mm. Średnica: 57 mm.



Informacje ogólne

Alt. ID produktu	051242
Nazwa producenta	PROTEC.CLASS
ID produktu wg producenta	5400252
Nazwa marki	Protec

Opis ETIM

Klasa	Transformator do oświetlenia niskonapięciow. / niskonapięciow. lamp halogenowych (EC001500)
Grupa	Elektronika oświetleniowa (EG000029)
Rodzaj transformatora	Transformator elektroniczny
Transformator bezpieczeństwa	Nie
Zakres napięcia wejściowego	Brak informacji
Zakres napięcia wyjściowego	Brak informacji
Moc	20..60 W
Rodzaj połączenia strony pierwotnej	Połączenie śrubowe
Rodzaj połączenia strony wtórnej	Połączenie śrubowe
Do zabudowy	Tak
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały
Możliwość ściemniania	Tak
Ochrona przeciwzwarciowa	Nie
Zabezpieczenie prądowe	Nie
Z zabezpieczeniem strony wtórnej	Brak informacji
Liczba odgałęzień wyjściowych (liczba par)	1
Szerokość	57 mm
Wysokość	19 mm
Średnica	57 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1071039
--------	---------