

Złączka z cyną lutowniczą w izol. PLVSSI1525 1,5-2,5mm² (50szt.) 054963

Przeznaczona do przewodów drutowych w instalacjach budynków.materiał: Cu-ETP wg EN13600, ocynkowane galwanicznie.Dwie warstwy izolacji z wewnętrznym klejem termoplastycznym.Po skurczeniu powstaje połączenie wodoszczelne.Temperatura kurczenia: +100°C.Wytrzymałość na przebicie: 30 kV/mm.Wytrzymałość na rozciąganie: 27 MPa.Rozciągliwość: 450%.Skurcz wzdluzny: maks. 10%.Ciężar właściwy: 0,95 g/cm³.Dedykowane narzędzie: praska zaciskowa PCIK.Przekrój nominalny: 1,5-2,5 mm².kolor: niebieski.



Informacje ogólne

Alt. ID produktu	054963
Nazwa producenta	PROTEC.CLASS
ID produktu wg producenta	05104514
Nazwa marki	Protec

Opis ETIM

Klasa	Łącznik w izolacji termokurczliwej (EC000466)
Grupa	Połączenia i technologie połączeniowe / materiały izolacyjne (EG000047)
Przekrój nominalny	1,5..2,5 mm ²
Kolor	Niebieski

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1070784
--------	---------