

Otwornica bimetalowa PLS-BI92 średnica: 92mm 053014

Wykonana z wysokiej jakości bimetalu z zawartością kobaltu (HS-CO8). Elastyczne, spawane laserowo połączenie stopu stali sprężynowej ze stalą szybko tnącą w obszarze cięcia. Zróżnicowany rozstaw zębów po 4 i 6 zębów na cal. Wytrzymała tylna pokrywa dla lepszego prowadzenia otwornicy i równomiernego, szybkiego cięcia. Otwornice pozwalają na precyzyjne wycinanie otworów w skrzynkach przyłączeniowych oraz przejść kablowych i do rur o $\varnothing$ 19-92 mm. Szczególnie zalecane do obróbki stali i stali nierdzewnej powyżej 1 mm. Optymalna obróbka drewna, metalu, tworzyw sztucznych, płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów. Uwaga: do wiercenia w metalach zaleca się zastosowanie wysokiej jakości oleju chłodząco-smarującego, a do obróbki aluminium: nafty. Zastosowanie oleju chłodząco-smarującego pozwoli na płynną pracę i znacząco wydłuży żywotność narzędzia. Przy właściwym użytkowaniu zapewniona od 2 do 10 razy dłuższa trwałość w porównaniu do standardowych otwornic bimetalowych. Zastosowanie: drewno, aluminium, tworzywa sztuczne, płyty gipsowo-kartonowe, itp. Głębokość robocza: 38 mm.



Informacje ogólne

Alt. ID produktu	053014
Nazwa producenta	PROTEC.CLASS
ID produktu wg producenta	05102566
Nazwa marki	Protec

Opis ETIM

Klasa	Otwornica (EC000415)
Grupa	Elektronarzędzia (EG000051)
Średnica	92 mm
Głębokość cięcia	38 mm
Fazownik	Nie
Do płyt gipsowo - kartonowych	Tak
Do drewna	Tak
Do tworzywa sztucznego	Tak
Do aluminium	Tak
Do mosiądzu	Tak
Do stali szlachetnej	Tak
Do żeliwa	Tak
Do stali	Tak
Rodzaj mocowania	Inne

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1069889
--------	---------