

Wkładka bezpiecznikowa NH0 63A PSI NH0 TR 63A gL/gG 051022

Bezpieczniki nożowe niskiego napięcia z uchwytem nieizolowanymi. Wykonane zgodnie z DIN VDE 0636 cz. 201, DIN 43620 oraz DIN EN/IEC 60269-1 oraz DIN EN/IEC 60269-2. Napięcie znamionowe: 500 V AC. Wskaźnik zadziałania. Wskaźnik selektywności: 1,6. Charakterystyka gL-gG (pełna ochrona przewodów i kabli oraz wyposażenia elektrycznego). Napięcie znamionowe: 500 V. Zdolność wyłączenia: 120 kA. Częstotliwość znamionowa: 45-62 Hz. Izolacja wykonana ze steatytu/kordierytu. Duża powierzchnia kontaktowa noża z uchwytem podstawy. Antymagnetyczna płytka wykonana ze stopu aluminium. Topik z miedzi. Rozmiar: NH0.



Informacje ogólne

Alt. ID produktu	051022
Nazwa producenta	PROTEC.CLASS
ID produktu wg producenta	05100690
Nazwa marki	Protec

Opis ETIM

Klasa	Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Rozmiar	NH0
Prąd znamionowy	63 A
Napięcie znamionowe	500 V
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1068956
--------	---------