

Rozłącznik bezpiecznikowy PLTSD02 3-biegunowy 052048

Zgodność z normami: IEC 60947-1:2007 + A1:2010, IEC 60947-3:2008 + A1:2012, VDE 0638/09.81. Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy wkładek bezpiecznikowych 50 kA / 400 V AC / 63 A. Do wkładek bezpiecznikowych D01 i D02 oraz wstawek kalibrowych zgodnie z DIN VDE 0636-3 IEC. Ochrona przed dotykiem wg BGV A2. Montaż: na zatrzask na szynie DIN. Zaciski: 1,5 do 35 mm². Jednoczesne podłączenie dwóch przewodów lub jednego przewodu i szyny grzebieniowej. Do montażu wkładek bezpiecznikowych D01 wymagany jest element redukcyjny PLTSR. Pewne mocowanie wkładek bezpiecznikowych. Możliwość plombowania. Prąd: 63 A. Napięcie znamionowe: 400 V. Rozmiar wkładek bezpiecznikowych: D02 lub D01 (przy użyciu elementu redukcyjnego).



Informacje ogólne

Alt. ID produktu	052048
Nazwa producenta	PROTEC.CLASS
ID produktu wg producenta	05101671
Nazwa marki	Protec

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik bezpiecznikowy D0 (EC000277)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Liczba biegunów	3
Rozmiar	D02
Napięcie znamionowe	400 V
Prąd znamionowy	63 A

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1069446
--------	---------