

Podstawa bezpiecz. D 1-bieg. 63A PSS DIII 63A 1P E33 gL/gG 050301

Wykonanie zgodnie z normą EN 60269, VDE 0636-3.DIII- wejście i wyjście: zacisk, śruba 2×M5, (odpowiednik podwójnego zacisku śrubowego),- przekrój przewodów: 2,5-25 mm² Cu,Do montażu na standardowej szynie montażowej TH35-7,5 (DIN EN 60715),Wyposażenie uzupełniające:- osłona izolacyjna DIII ? 05100307,Liczba biegunów: 1.Montaż: na zatrzask.Napięcie znamionowe: 500 V.Materiał: porcelana.



Informacje ogólne

Alt. ID produktu	050301
Nazwa producenta	PROTEC.CLASS
ID produktu wg producenta	05100304
Nazwa marki	Protec

Opis ETIM

Klasa	Podstawa bezpiecznikowa D (EC000094)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Liczba biegunów	1
Rozmiar	DIII
Materiał	Porcelana
Wersja z osłoną	Nie
Sposób montażu	Mocowanie zatrzaskowe
Napięcie znamionowe	500 V
Prąd znamionowy	63 A

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1068633
--------	---------