

ONTEC S W1 302 M AT W COLD

ONTEC S W1 302 M AT W COLD - kolor biały



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902052503063
Alt. ID produktu	TM-OS.W1.AT044
Nazwa producenta	TM TECHNOLOGIE
ID produktu wg producenta	TM-OS.W1.AT044
Nazwa marki	TM TECHNOLOGIE
Seria produktu	ONTEC
Kraj pochodzenia	Polska
Odwrotne obciążenie	Nie
PKWiU	27.40.21.0

Opis ETIM

Klasa	Oprawa awaryjna (EC001957)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy / do wbudowania
Funkcja	Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Z piktogramem	Nie
Wyposażenie monitorujące	Automatyczny test samoczynny
Układ połączeń	Praca ciągła (jasna) / praca awaryjna (ciemna)
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego	Nie
Zasilanie	Własna bateria
Rodzaj akumulatora	Inne
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V

Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	0..0 mA
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C	Brak informacji
Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochronności	II
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	0..0 °C
Maksymalna moc zestawu	2 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	185 lm
Strumień świetlny w trybie czuwania	185 lm
Temperatura barwowa	5500..6000 K
Nominalny czas działania	3..3 h
Szerokość	144 mm
Wysokość/głębokość	40 mm
Długość	269 mm
Szerokość wbudowania	255 mm
Długość wbudowania	130 mm

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1124588
--------	---------