

Oprawa rastrowa podtynkowa regis 3 opal 418 pt



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905339197344
Nazwa producenta	KANLUX
ID produktu wg producenta	19734
Nazwa marki	Kanlux
KGO	0,47

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu ściennego	Nie
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Tak
Do montażu natynkowego	Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Nie
Źródło światła	Świetłówka kompaktowa
Zawiera źródło światła	Nie
Liczba źródeł światła	4
Oprawka	G13
Materiał obudowy	Stal
Kolor obudowy	Biały
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Rodzaj osprzętu	Nie wymagany
Zawiera osprzęt	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Rodzaj dyfuzora światła	Brak
Podział światła	Symetryczny
Rozsył światła	Bezpośredni/Pośredni

Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła	A++
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła	B
Stopień ochrony (IP)	IP40
Klasa ochronności	I
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”	Nie
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Nie
Maksymalna moc zestawu	64 W
Szerokość	620 mm
Wysokość/głębokość	78 mm
Długość	595 mm
Liczba biegunów	3
Przekrój przewodu	2,5 mm ²

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1043411
--------	---------