

## Stycznik modułowy iCT50-40-30-230 40A 3NO 50Hz 220/240 VAC

Stycznik modułowy iCT50-40-30-230 40A 3NO 50Hz 220/240 VAC. gama produktów: Acti 9 - Nazwa produktu: Acti 9 iCT - Typ produktu lub komponentu : stycznik - skrócona nazwa urządzenia: iCT - zastosowanie urządzenia: silniki-ogrzewanie-oświetlenie - Opis biegunów: 3P - Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]: 15 A AC-7B, 40 A AC-7A - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC) - kategoria użytkowania: AC-1 zgodnie z IEC 60947-4, AC-3 zgodnie z IEC 60947-4, AC-7A zgodnie z IEC 61095, AC-7B zgodnie z IEC 61095 - typ sterowania: zdalne sterowanie.



### Informacje ogólne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3606480088612             |
| Alt. ID produktu          | A9C20843                  |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC        |
| ID produktu wg producenta | A9C20843                  |
| Nazwa marki               | Schneider Electric        |
| Seria produktu            | Aparatura modułowa Acti 9 |
| PKWiU                     | 27.12.24.0                |

### Opis ETIM

|                                                                          |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                                    | Stycznik instalacyjny (EC001653)                              |
| Grupa                                                                    | Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) |
| Znamionowe napięcie pracy                                                | 400..400 V                                                    |
| Znamionowy prąd pracy                                                    | 40 A                                                          |
| Kategoria użytkowania                                                    | 7                                                             |
| Znamionowe napięcie sterujące                                            | 220..240 V                                                    |
| Rodzaj napięcia zasilania                                                | AC                                                            |
| Rodzaj napięcia sterowania                                               | AC                                                            |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek                               | 10500 W                                                       |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek                            | 4800 VA                                                       |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)          | 7600 VA                                                       |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) | 4800 VA                                                       |
| Suwak do obsługi manualnej                                               | Nie                                                           |
| Liczba modułów                                                           | 3                                                             |
| Głębokość wbudowania                                                     | 43,5 mm                                                       |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Możliwość dodatkowego wyposażenia | Tak  |
| Stopień ochrony (IP)              | IP20 |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3606480088612 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1076649 |
|--------|---------|