


## Stycznik modułowy iCT50-25-22-230 25A 2NO+2NC 50Hz 220/240 VAC

Stycznik modułowy iCT50-25-22-230 25A 2NO+2NC 50Hz 220/240 VAC. gama produktów: Acti 9 - Nazwa produktu: Acti 9 iCT - Typ produktu lub komponentu : stycznik - skrócona nazwa urządzenia: iCT - zastosowanie urządzenia: silniki-ogrzewanie-oświetlenie - Opis biegunów: 4P - Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]: 25 A AC-7A, 8,5 A AC-7B - kombinacja styków: 2 NO + 2 NZ - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC) - kategoria użytkowania: AC-1 zgodnie z EN 60947-4-1, AC-3 zgodnie z EN 60947-4-1, AC-7A zgodnie z EN 61095, AC-7A zgodnie z IEC 1095, AC-7B zgodnie z EN 61095, AC-7B zgodnie z IEC 1095 - typ sterowania: zdalne sterowanie.



### Informacje ogólne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3606480375118             |
| Alt. ID produktu          | A9C20838                  |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC        |
| ID produktu wg producenta | A9C20838                  |
| Nazwa marki               | Schneider Electric        |
| Seria produktu            | Aparatura modułowa Acti 9 |
| PKWiU                     | 27.12.24.0                |

### Opis ETIM

|                                                                          |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                                    | Stycznik instalacyjny (EC001653)                              |
| Grupa                                                                    | Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) |
| Znamionowe napięcie pracy                                                | 400..400 V                                                    |
| Znamionowy prąd pracy                                                    | 25 A                                                          |
| Kategoria użytkowania                                                    | 7                                                             |
| Znamionowe napięcie sterujące                                            | 220..240 V                                                    |
| Rodzaj napięcia zasilania                                                | AC                                                            |
| Rodzaj napięcia sterowania                                               | AC                                                            |
| Liczba styków zwiernych                                                  | 2                                                             |
| Liczba styków rozwiernych                                                | 2                                                             |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek                               | 2850 W                                                        |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek                            | 1200 VA                                                       |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)          | 2400 VA                                                       |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) | 1200 VA                                                       |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Suwak do obsługi manualnej        | Nie     |
| Liczba modułów                    | 2       |
| Głębokość wbudowania              | 43,5 mm |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia | Tak     |
| Stopień ochrony (IP)              | IP20    |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3606480375118 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1076647 |
|--------|---------|