

## Wyłącznik nadprądowy K60N-C25-1 C 25A 1-biegunowy

Wyłącznik nadprądowy K60N-C25-1 C 25A 1-biegunowy. zastosowanie urządzenia: dystrybucja - gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : wyłącznik nadprądowy - skrócona nazwa urządzenia: K60N - technologia wyzwalacza: termomagnetyczny - Normy: EN/IEC 60898-1 - certyfikaty produktu: OVE, VDE.



### Informacje ogólne

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3606480478345          |
| Alt. ID produktu          | A9K02125               |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC     |
| ID produktu wg producenta | A9K02125               |
| Nazwa marki               | Schneider Electric     |
| Seria produktu            | Aparatura modułowa K60 |
| PKWiU                     | 27.12.22.0             |

### Opis ETIM

|                                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                                                         | Wyłącznik nadprądowy (EC000042)              |
| Grupa                                                                         | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) |
| Charakterystyka wyzwiania                                                     | C                                            |
| Liczba biegunów (całkowita)                                                   | 1                                            |
| Liczba biegunów chronionych                                                   | 1                                            |
| Prąd znamionowy                                                               | 25 A                                         |
| Napięcie znamionowe                                                           | 230 V                                        |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                                               | 440 V                                        |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp                                 | 4 kV                                         |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V    | 6 kA                                         |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V    | 6 kA                                         |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V | 0 kA                                         |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V | Nie dotyczy                                  |
| Rodzaj napięcia                                                               | AC                                           |
| Zakres częstotliwości                                                         | 50..60 Hz                                    |
| Klasa ograniczenia energii                                                    | 3                                            |

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Do instalacji podtynkowych                     | Nie dotyczy             |
| Jednocześnie rozłączany biegun N               | Nie                     |
| Kategoria przepięcia                           | Nie dotyczy             |
| Stopień zanieczyszczenia                       | 2                       |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia              | Nie                     |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów              | 1                       |
| Głębokość wbudowania                           | 70 mm                   |
| Stopień ochrony (IP)                           | IP20                    |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy        | 25..70 °C               |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego  | 0,5..25 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 0,5..35 mm <sup>2</sup> |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3606480478345 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1077176 |
|--------|---------|