

## Rozłącznik iSW-32-1 32A 1-biegunowy

Rozłącznik iSW-32-1 32A 1-biegunowy. gama produktów: Acti 9 - Nazwa produktu: Acti 9 iSW - skrócona nazwa urządzenia: iSW - zastosowanie urządzenia: sterowanie.



### Informacje ogólne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3606480088711             |
| Alt. ID produktu          | A9S60132                  |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC        |
| ID produktu wg producenta | A9S60132                  |
| Nazwa marki               | Schneider Electric        |
| Seria produktu            | Aparatura modułowa Acti 9 |
| PKWiU                     | 27.33.13.0                |

### Opis ETIM

|                                                    |                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Klasa                                              | Łącznik modułowy (EC001545)                                   |
| Grupa                                              | Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) |
| Funkcja przełączająca                              | Wyłącznik                                                     |
| Liczba styków zwiernych                            | 1                                                             |
| Liczba styków rozwiernych                          | 0                                                             |
| Liczba styków przełącznych                         | 0                                                             |
| Liczba biegunów                                    | 1                                                             |
| Prąd znamionowy                                    | 32 A                                                          |
| Napięcie znamionowe                                | 250 V                                                         |
| Minimalne napięcie znamionowe                      | 250 V                                                         |
| Znamionowa zdolność łączeniowa                     | Nie dotyczy                                                   |
| Wytrzymałość zwarciowa (Icw)                       | Nie dotyczy                                                   |
| Rodzaj napięcia                                    | AC                                                            |
| Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113) | Tak                                                           |
| Z lampką sygnalizacyjną                            | Nie                                                           |
| Kolor klosza                                       | Nie dotyczy                                                   |
| Źródło światła                                     | Nie dotyczy                                                   |
| Trzonek źródła światła                             | Nie dotyczy                                                   |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Maksymalna moc źródła światła     | Nie dotyczy |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1           |
| Głębokość wbudowania              | 75,5 mm     |
| Stopień ochrony (IP)              | IP20        |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3606480088711 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1077329 |
|--------|---------|