

## Rozłącznik izolacyjny iSW-100-2 100A 2-biegunowy

Rozłącznik izolacyjny iSW-100-2 100A 2-biegunowy. gama produktów: Acti 9 - Nazwa produktu: Acti 9 iSW - skrócona nazwa urządzenia: iSW - zastosowanie urządzenia: izolacja, sterowanie.



### Informacje ogólne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3606480531132             |
| Alt. ID produktu          | A9S65291                  |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC        |
| ID produktu wg producenta | A9S65291                  |
| Nazwa marki               | Schneider Electric        |
| Seria produktu            | Aparatura modułowa Acti 9 |
| PKWiU                     | 27.33.13.0                |

### Opis ETIM

|                                                    |                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Klasa                                              | Łącznik modułowy (EC001545)                                   |
| Grupa                                              | Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) |
| Funkcja przełączająca                              | Wyłącznik                                                     |
| Liczba styków zwiernych                            | 2                                                             |
| Liczba styków rozwiernych                          | 0                                                             |
| Liczba styków przełącznych                         | 0                                                             |
| Liczba biegunów                                    | 2                                                             |
| Prąd znamionowy                                    | 100 A                                                         |
| Napięcie znamionowe                                | 415 V                                                         |
| Minimalne napięcie znamionowe                      | Nie dotyczy                                                   |
| Znamionowa zdolność łączeniowa                     | 5 kA                                                          |
| Wytrzymałość zwarciowa (Icw)                       | 1,5 kA                                                        |
| Rodzaj napięcia                                    | AC                                                            |
| Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113) | Brak informacji                                               |
| Z lampką sygnalizacyjną                            | Nie                                                           |
| Kolor klosza                                       | Szary                                                         |
| Maksymalna moc źródła światła                      | Brak informacji                                               |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów                  | 2                                                             |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Głębokość wbudowania | 75,5 mm |
| Stopień ochrony (IP) | IP20    |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3606480531132 |
|-------------------------|---------------|