


## Obudowa wisząca Spacial S3D drzwi gładkie 800x 800x 300mm

Obudowa wisząca Spacial S3D drzwi gładkie 800x 800x 300mm. gama produktów: Spacial - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - Typ produktu lub komponentu : obudowa kompaktowa - wysokość obudowy: 800 mm - nominalna szerokość obudowy: 800 mm - nominalna głębokość obudowy: 300 mm - opis płyty montażowej: be płyty montażowej - rodzaj płyty dławnic: standard - elementy składowe urządzenia: drzwi 1, korpus 1, płyta dławika kablowego 2, zamek 1.



### Informacje ogólne

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3606480158858                                     |
| Alt. ID produktu          | NSYS3D8830                                        |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC                                |
| ID produktu wg producenta | NSYS3D8830                                        |
| Nazwa marki               | Schneider Electric                                |
| Seria produktu            | Obudowy uniwersalne typu S3D, Thalassa, akcesoria |
| PKWiU                     | 27.12.40.0                                        |

### Opis ETIM

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Klasa                                    | Obudowa/rozdzielnica pusta (EC000261)                |
| Grupa                                    | Szafy elektryczne, rozdzielcze, serwerowe (EG000011) |
| Szerokość                                | 800 mm                                               |
| Wysokość                                 | 800 mm                                               |
| Głębokość                                | 300 mm                                               |
| Materiał                                 | Stal                                                 |
| Wykończenie powierzchni                  | Malowanie proszkowe                                  |
| Kolor                                    | Szary                                                |
| Numer RAL                                | 7035                                                 |
| Z płytą montażową                        | Nie                                                  |
| Płyta montażowa z regulowaną głębokością | Nie                                                  |
| Liczba zamków                            | 1                                                    |
| Stojąca                                  | Nie                                                  |
| Wisząca                                  | Tak                                                  |
| Montaż wnękowy                           | Nie                                                  |
| Montaż słupowy                           | Tak                                                  |
| Zestawialne                              | Nie                                                  |
| Liczba drzwi                             | 1                                                    |

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Do montażu metrycznego                                               | Tak  |
| Do montażu na zewnątrz                                               | Tak  |
| Dach skośny                                                          | Nie  |
| Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie  |
| Z drzwiami przeszklonymi                                             | Nie  |
| Z drzwiami z wentylacją                                              | Nie  |
| Z drzwiami tylnymi                                                   | Nie  |
| Odporność uderowa                                                    | IK10 |
| Stopień ochrony (IP)                                                 | IP66 |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3606480158858 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1080906 |
|--------|---------|