

Rozłącznik główny bezpieczeństwa na drzwi TeSys VARIO 63A

Rozłącznik główny bezpieczeństwa na drzwi TeSys VARIO 63A. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys VARIO - skrócona nazwa urządzenia: VCF - Typ produktu lub komponentu : rozłącznik do układu awaryjnego zatrzymania - poziom wydajności: wysoka wydajność - typ i konfiguracja styków: 3 NO - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC), prąd stały (DC) - rodzaj mocowania dźwigni napędu obrotowego: bezpośredni - kolor uchwyty: czerwony - kolor uchwyty płyty czołowej: żółty - funkcja izolacyjna: tak.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3389110165999
Alt. ID produktu	VCF3
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	VCF3
Nazwa marki	Schneider Electric
Seria produktu	Sterowanie i zabezpieczenia silnikowe TeSys K, D i
PKWiU	27.12.21.0

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik (EC000216)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Tak
Jako przełącznik nawrotny	Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690 V
Znamionowe napięcie pracy	0..690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	63 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V	63 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	18,5 kW
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw	0,756 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	22 kW
Zdolność łączeniowa przy 400 V	Nie dotyczy
Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy Iq	10 kA
Liczba biegunów	3

Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	Nie
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na płycie	Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Tak
Do montażu czołowego centralnie	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Nie
Do montażu pośredniego	Nie
Kolor elementu sterowniczego	Czerwony
Rodzaj elementu wykonawczego	Krótką ręczka obrotowa
Z mechanizmem ryglującym	Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP65

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3389110165999
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	43389110165997
-------------------------	----------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	73389110165998
-------------------------	----------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1082009
--------	---------