

## Łącznik 1-bieg. (z. śrub.) z ramką, biały

Asfora - Łącznik 1-biegunowy (zaciski śrubowe) biały



### Informacje ogólne

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3606480524882                   |
| Alt. ID produktu          | EPH0100321                      |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC              |
| ID produktu wg producenta | EPH0100321                      |
| Seria produktu            | Seria łączników i gniazd Asfora |
| PKWiU                     | 27.33.11.0                      |

### Opis ETIM

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Klasa                                    | Łącznik instalacyjny (EC001590)                   |
| Grupa                                    | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)  |
| Układ połączeń                           | Łącznik 1-biegunowy                               |
| Sposób działania                         | Przycisk wahadłowy                                |
| Konfiguracja elementów                   | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | Nie dotyczy                                       |
| Przycisk                                 | Tak                                               |
| Liczba dźwigni                           | 1                                                 |
| Sposób montażu                           | Montaż podtynkowy                                 |
| Sposób mocowania                         | Montaż pazurkowy                                  |
| Z płytą montażową                        | Nie                                               |
| Materiał                                 | Tworzywo sztuczne                                 |
| Gatunek materiału                        | Tworzywo termoplastyczne                          |
| Bezhalogenowe                            | Nie                                               |
| Zabezpieczenie powierzchni               | Stan surowy                                       |
| Wykończenie powierzchni                  | Błyszczący                                        |
| Kolor                                    | Biały                                             |
| Numer RAL (zbliżony)                     | 9003,0                                            |
| Miejsce na oznaczenie                    | Nie                                               |
| Podświetlenie                            | Nie                                               |
| Rodzaj podświetlenia                     | Niedołączony                                      |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Stopień ochrony (IP)          | IP20  |
| Napięcie znamionowe           | 250 V |
| Prąd znamionowy               | 16 A  |
| Prąd łączeniowy do świetlówek | 10 AX |
| Styki sygnału zwrotnego       | Nie   |
| Typ połączenia                | Inne  |
| Przełącznik pralkowy          | Nie   |
| Szerokość osprzętu            | 83 mm |
| Wysokość osprzętu             | 83 mm |
| Głębokość osprzętu            | 42 mm |
| Głębokość wbudowania          | 15 mm |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3606480524882 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1078051 |
|--------|---------|