HWD-6100MH-G2(S)
TURBO HD DVR

Cechy



- Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- Wejście wideo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Przesyłanie audio po przewodzie koncentrycznym
- Możliwość podłączenia 6/12/24-kamer IP (do 6 MP)
- Transmisja sygnału na odległość Max. 800 m dla 1080p i 1200 m dla 720p HDTVI
- Do 10 TB na każdy HDD



Kompresja & nagrywanie

- Kompresja H.265 Pro+ skutecznie zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową
- Nagrywanie z rozdzielczością do 4MP lite dla wszystkich kanałów

Przechowywanie & odtwarzanie

- Funkcja inteligentnego wyszukiwania zdarzeń na nagranym materiale
- Obsługa chmur firm trzecich (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)

Sieć


- Hik-Connect & DDNS
- Max. Przepustowość pasma przychodzącego 8/16/32 Mbps, 72/96/128 Mbps całkowita przepustowość pasma

Specyfikacja

Model	HWD-6104MH-G2(S)	HWD-6108MH-G2(S)	HWD-6116MH-G2(S)
Nagrywanie			
Kompresja wideo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264		
Rozdzielczość	Gdy tryb 4 MP Lite jest wyłączony: 4 MP/4 MP Lite/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF; Gdy tryb 4 MP Lite jest włączony: 4 MP lite/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF Gdy tryb 1080p Lite jest wyłączony: 4 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF ; Gdy tryb 1080p Lite jest włączony: 4 MP/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF		
Klatki na sekundę	Główny strumień: Dla 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Gdy tryb 4 MP Lite jest wyłączony: Dla 4 MP : 4 MP@8fps; 4 MP lite/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@15fps (N) Gdy tryb 4 MP Lite jest włączony: Dla 4 MP: 4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Gdy tryb 1080p Lite jest wyłączony: Dla 1080p: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Gdy tryb 1080p Lite jest włączony: Dla 1080p:1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)		
	Dodatkowy strumień: WD1/4CIF/2CIF@12fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N)		
Video bit rate	32 Kbps - 6 Mbps		
Dwa strumienie	Tak		
Typ strumienia	Video, Video & Audio		
Kompresja audio	G.711u		
Audio bit rate	64 Kbps		
Video & Audio			
Wejście wideo IP	2-ch (do 6-ch)	4-ch (do 12-ch)	8-ch (do 24-ch)
	Rozdzielczość do 6 MP		
	Kamery IP: H.265+/H.265/H.264+/H.264		
Wejście wideo analogowe	4-ch	8-ch	16-ch
	Interfejs BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), obsługujący połączenie za pośrednictwem przewodu koncentrycznego		
Wejście HDTVI	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
Wejście AHD	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
Wejście HDCVI	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
Wejście CVBS	Tak		
Wyjście VGA	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
Wyjście HDMI	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 ×

			1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Wejście audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)		
	4-ch przez przewód koncentryczny	8-ch przez przewód koncentryczny	16-ch przez przewód koncentryczny
Wyjście audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
Dwukierunkowe audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (przy wykorzystaniu wejścia audio)		
Synchroniczne odtwarzanie	4-ch	8-ch	16-ch
Sieć			
Zdalne połącznie	32	64-ch	128-ch
Protokół sieciowy	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF		
Interfejs sieciowy	1, RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet interface		1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interface
Interfejs pomocniczy			
SATA	1 interfejs SATA		
Pojemność	Do 10 TB na każdy dysk		
Interfejs USB	Tylny panel: 2 × USB 2.0		
Alarm in/out	N/A		
Ogólny			
Zasilanie	12 VDC, 1.5 A	12 VDC, 1.33 A	12 VDC, 2.17 A
Pobór mocy (bez HDD)	≤ 8 W	≤ 12 W	≤ 20 W
Temperatura pracy	-10 °C - +55 °C (+14 °F to +131 °F)		
Wilgotność pracy	10% - 90%		
Wymiary (W × D × H)	260 × 222 × 45 mm (10.2 × 8.7 × 1.8 inch)		
Waga bez HDD	≤ 0.8 kg (1.8 lb)		≤ 1.2 kg (2.6 lb)

Interfejs



***: tylny panel HWD-6108/6116MH-G2(S) posiada 8/16 interfejsów wejść wideo.**

No	Opis	No	Opis
1	Video i wejście audio	6	USB interfejs
2	AUDIO IN	7	Interfejs sieciowy
3	AUDIO OUT	8	Zasilanie
4	VGA	9	GND
5	HDMI		

DOSTĘPNE MODELE

HWD-6104MH-G2(S), HWD-6108MH-G2(S), HWD-6116MH-G2(S)

Distributed by

HIKVISION®
HiWatch Series

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

04301001090926

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2018 | Data subject to change without notice |