



Ściany boczne IP55, 1 para

Typ **XLSS166**
 Catalog No. **114729**

Program dostaw

Product range		Control centres XVTL
Funkcja podstawowa		Rozdzielacz szeregowy
Funkcja podstawowa		Akcesoria
Akcesoria		Ściany boczne
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie		System modułowy
Funkcja		Ściany boczne do stopnia ochrony IP55 zgodnie z IEC/EN 60529 i IEC/EN 529 do zamykania szeregu szafy
Informacja o zakresie dostawy		Ściany boczne parowo Śruby o łbie wpuszczanym znajdują się w zakresie dostawy
Opis		Mocowanie od zewnątrz za pomocą wygniatających gwinty wewnętrzne, samouziemiejących wkrętów o łbie stożkowym
Tworzywo		Blacha stalowa 1,25 mm
Wytrzymałość powierzchniowa		Powlekanie poliestrowe proszkowe RAL 7035, jasnoszary
nadaje się do głębokości		600
Suitable for height		1600
Stopień ochrony		IP55

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Szafy elektryczne, rozdzielcze, serwerowe (EG000011) / Ściana boczna/tylna (szafa rozdzielcza) (EC002524)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Szafa, podstawa, obudowa, rama montażowa modułów / Ścianka (szafa sterownicza) / Ścianka boczna (szafa sterownicza) (ec1@ss10.0.1-27-18-21-01 [AKE423014])			
Zastosowanie jako ściana boczna			Tak
Zastosowanie jako ściana tylna			Nie
Rozstaw (rozmiar rastra)		mm	25
Szerokość montażowa w szafie		mm	0
Głębokość montażowa w szafie		mm	600
Szerokość		mm	490
Wysokość		mm	1507
Materiał			Stal
Wykończenie powierzchni			Malowanie proszkowe
Kolor			Szary
Numer RAL			7035
Z wejściem kablowym			Nie
Liczba jednostek U			0
Z zamkiem			Nie

