



Łącznik pomocniczy, 1W, 2A, 250VAC, 0.5JC

Typ **ASAUXSC-SPM**
Catalog No. **131785**

Program dostaw

Asortyment		Akcesoria
Produkty		Styk pomocniczy
Obszar zastosowania		Budynki mieszkalne Budynki użytkowe Otwarte powierzchnie
Stosowane do		SPMT2PA

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Wyposażenie dodatkowe do aparatury modułowej (EC001286)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Komponent wyłącznika ochronnego / Styk pomocniczy, styk sygnalizacyjny (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
Do montażu z			Inne
Rodzaj wyposażenia dodatkowego			Styk pomocniczy
Montowane fabrycznie			Nie
Szerokość montażowa			0.5
Liczba styków zwiernych			1
Liczba styków rozwiernych			1
Liczba styków przełącznych			1
Liczba styków sygnalizacji błędu			0
Znamionowy prąd załączania		A	2
Napięcie znamionowe		V	250
Rodzaj napięcia sterowania			AC
Z samotestem prądu różnicowego			Nie
Do maks. liczby styków głównych (ogółem)			1
Do maks. prądu styków głównych		A	0