

13108RQD07 - Czujnik odbiciowy, Sn=150mm, 4L, 10-30VDC, NPN, PNP, M18, tworzywo sztuczne, M12



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015081324347
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	135641
Kraj pochodzenia	Meksyk
Kod celny	85365080

Opis ETIM

Klasa	Czujnik optyczny z eliminacją wpływu tła (EC002719)
Grupa	Czujniki (EG000026)
Zakres regulacji	0..0 mm
Strefa zadziałania	0..0 mm
Triangulacja	Eliminacja wpływu tła
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego	Nie
Z funkcją czasową	Nie
Nominalna strefa działania	150 mm
Maksymalna strefa działania	150 mm
Maksymalny prąd wyjściowy	250 mA
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem	Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V	Nie
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA	Nie
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA	Nie
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V	Nie
Z innym wyjściem analogowym	Nie
Procedura strojenia	Inne
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym	Nie
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface	Nie
Z interfejsem komunikacyjnym CANOpen	Nie
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet	Nie
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet	Nie
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS	Nie
Z interfejsem komunikacyjnym PROFIBUS	Nie

Z interfejsem komunikacyjnym RS-232	Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-422	Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485	Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSD	Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSI	Nie
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	2
Liczba wyjść przełącznikowych z funkcją sygnalizacji	0
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych	0
Liczba zabezpieczonych wyjść przełącznikowych	0
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa	Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego	Złącze wtykowe M12
Sposób łączenia na wyjściu	PNP/NPN
Rodzaj funkcji przełączania	Programowalny/konfigurowalny
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych	Klasa ochronności 2
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy	Cylinder gwintowany
Szerokość czujnika	0 mm
Średnica czujnika	18 mm
Wysokość czujnika	0 mm
Długość czujnika	66 mm
Tryb pracy czujnika	Tryb jasny/ciemny
Rodzaj materiału powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym	0 mA
Minimalna odległość reflektora (odbłyśnika)	0 mm
Temperatura otoczenia	-40..70 °C
Czas reakcji	1 ms
Zasięg działania	0 m
Częstotliwość przełączania	500 Hz
Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim”	30 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	0..0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	0..0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	10..30 V
Rodzaj napięcia	DC
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego	Nie
Klasa bezpieczeństwa lasera	Brak
Długość fali sensora	0 nm
Rodzaj światła	Światło podczerwone
Plamka świetlna	0 mm ²
Średnica przewodu według AWG	22
Rodzaj materiału osłony przewodu	Inne

Z blokadą ponownego zadziałania	Nie
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP67

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015081324347
-------------------------	---------------