



Ogranicznik przepięć typ 1+2 600VDC z sygn.

Typ
Catalog No.SPPVT12-06-2+PE-AX
177257

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment			Ochrona przepięciowa DC
Produkty			Ograniczniki przepięć
Obszar zastosowania			Budynki mieszkalne Budynki użytkowe Otwarte powierzchnie
Opis			wtykany z modułem wyłącznika pomocniczego
Podłączenie			do systemów bez uziemienia
Maximum uninterrupted voltage	U_c	V	600

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	0
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P_{vs}	W	0.03
Zdolność oddawania straty mocy	P_{ve}	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-40
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	80
			0

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Systemy uziemień oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej (EG000021) / Ogranicznik przepięć klasy C (EC000941)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie ochronne / Ochronnik przepięciowy / Surge protection device for power supply systems (ecl@ss10.0.1-27-13-08-05 [ACN278011])			
Układ sieci DC			Nie
Układ sieci IT			Tak
Układ sieci TN			Nie
Układ sieci TN-C			Nie
Układ sieci TN-C-S			Nie
Układ sieci TN-S			Nie
Układ sieci TT			Nie
Inny układ sieci			Nie
Liczba przewodów (bez uziemienia)			2
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)		kA	15
Znamionowe napięcie AC		V	0
Znamionowe napięcie DC		V	600
Wytrzymałość zwarciorowa (Iscrr)		kA	0
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC		V	0
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)		kA	40
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC		V	720
Sposób montażu			Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rozmiar			3 moduły
Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej		V	720
Poziom ochrony		kV	2.7
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)		mm ²	35

Maks. przekrój przewodu elastycznego	mm ²	25
Poziom ochrony L-N	kV	0
Poziom ochrony N-PE	kV	0
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji		Tak
Zintegrowane dobezpieczenie		Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu		Optyczny
Typ 2		Tak
Stopień ochrony (IP)		IP20