

## Panel PCT 7", 1xETH, RS485, RS232, CAN, PLC



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 7640130098657 |
| Nazwa producenta          | EATON         |
| ID produktu wg producenta | 179649        |
| Kraj pochodzenia          | Niemcy        |
| Kod celny                 | 84716070      |

### Opis ETIM

|                                                |                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Klasa                                          | Panel graficzny (EC001412)                                   |
| Grupa                                          | Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024) |
| Napięcie zasilające dla AC 50 Hz               | 0..0 V                                                       |
| Napięcie zasilające dla AC 60 Hz               | 0..0 V                                                       |
| Napięcie zasilające dla DC                     | 19,2..30 V                                                   |
| Rodzaj napięcia zasilającego                   | DC                                                           |
| Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet  | 1                                                            |
| Liczba złączy PROFINET                         | 0                                                            |
| Liczba złączy sprzętowych RS-232               | 1                                                            |
| Liczba złączy sprzętowych RS-422               | 0                                                            |
| Liczba złączy sprzętowych RS-485               | 1                                                            |
| Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY      | 0                                                            |
| Liczba złączy sprzętowych USB                  | 2                                                            |
| Liczba złączy sprzętowych równoległych         | 0                                                            |
| Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych | 0                                                            |
| Liczba złączy sprzętowych innych               | 1                                                            |
| Z interfejsem SW                               | Tak                                                          |
| Obsługa protokołu TCP/IP                       | Tak                                                          |
| Obsługa protokołu PROFIBUS                     | Nie                                                          |
| Obsługa protokołu CAN                          | Tak                                                          |
| Obsługa protokołu INTERBUS                     | Nie                                                          |
| Obsługa protokołu ASI                          | Nie                                                          |
| Obsługa protokołu KNX                          | Nie                                                          |

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Obsługa protokołu MODBUS                                                   | Tak       |
| Obsługa protokołu Data-Highway                                             | Nie       |
| Obsługa protokołu DeviceNet                                                | Nie       |
| Obsługa protokołu SUCONET                                                  | Nie       |
| Obsługa protokołu LON                                                      | Nie       |
| Obsługa protokołu PROFINET IO                                              | Nie       |
| Obsługa protokołu PROFINET CBA                                             | Nie       |
| Obsługa protokołu SERCOS                                                   | Nie       |
| Obsługa protokołu Foundation Fieldbus                                      | Nie       |
| Obsługa protokołu EtherNet/IP                                              | Tak       |
| Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work                              | Nie       |
| Obsługa protokołu DeviceNet Safety                                         | Nie       |
| Obsługa protokołu INTERBUS-Safety                                          | Nie       |
| Obsługa protokołu PROFIsafe                                                | Nie       |
| Obsługa protokołu SafetyBUS p                                              | Nie       |
| Obsługa innych protokołów                                                  | Nie       |
| Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth                              | Nie       |
| Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11                            | Nie       |
| Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS                                   | Nie       |
| Standard komunikacji bezprzewodowej GSM                                    | Nie       |
| Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS                                   | Nie       |
| IO link master                                                             | Nie       |
| Rodzaj wyświetlacza                                                        | TFT       |
| Z wyświetlaczem kolorowym                                                  | Tak       |
| Liczba wyświetlanych kolorów                                               | 16777216  |
| Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza                         | 0         |
| Przekątna ekranu                                                           | 7 cal     |
| Maksymalna rozdzielczość w poziomie                                        | 1024      |
| Maksymalna rozdzielczość w pionie                                          | 600       |
| Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika                           | 512000 kB |
| Z klawiaturą numeryczną                                                    | Nie       |
| Z klawiaturą alfanumeryczną                                                | Nie       |
| Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych                                | 0         |
| Liczba klawiszy z diodami LED                                              | 0         |
| Liczba klawiszy systemowych                                                | 1         |
| Z sygnalizacją komunikatów                                                 | Tak       |
| Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem) | Tak       |
| Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)                              | Tak       |
| Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)                                 | Tak       |
| Z recepturami                                                              | Tak       |
| Liczba poziomów haseł                                                      | 200       |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Z wyjściem drukarki                                        | Tak       |
| Liczba języków online                                      | 100       |
| Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania | Tak       |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej                       | IP65      |
| Zakres temperatur pracy                                    | 50..50 °C |
| Możliwość montażu na szynie                                | Nie       |
| Montaż ścienny / montaż bezpośredni                        | Nie       |
| Do układów bezpieczeństwa                                  | Nie       |
| Szerokość elementu frontowego                              | 196 mm    |
| Wysokość elementu frontowego                               | 135 mm    |
| Głębokość wbudowania                                       | 43,1 mm   |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 7640130098657 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1016470 |
|--------|---------|