



Dławica kablowa, M63, RAL 7035, IP68

Typ
Catalog No.

V-M63
214835

Program dostaw

Asortyment			Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Akcesoria			Zarządzanie kablami
Wprowadzenie przewodów			M63
Hole diameter		mm	63,5
Średnica zewnętrzna przewodu		mm	34 - 48
Example of application: NYM/NYY cable, 4-core		mm ²	NYM 4 x 35
Opis			Klasa przeciwpożarowa V2 według UL94 Z przeciwnakrętką i wbudowaną obejmą odciążającą
Tworzywo			Poliamid nie zawiera chloru
Wytrzymałość powierzchniowa			RAL 7035
Informacja o zakresie dostawy			Z przeciwnakrętką i wbudowaną obejmą odciążającą
Stopień ochrony			IP68 do 5 barów (30 min)

Dane Techniczne

Dane ogólne

Stopień ochrony			IP68 do 5 barów (30 min)
-----------------	--	--	--------------------------

Materiał

Tworzywo			Poliamid nie zawiera chloru
Kolor			Szary, RAL 7035
Odporność temperaturowa			-20°C - 100°C, krótkotrwale do około 120°C
Odporność chemiczna			Odporny na: aceton, benzynę, olej napędowy, tłuszcze, oleje, rozpuszczalniki do farb i lakierów
Danger of stress fracture			low
Flame retardant			Glow wire test 750 °C according to EN 60695-2-11
Klasa przeciwpożarowa według UL94			V2

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Systemy prowadzenia kabli i przewodów (EG000009) / Dławnica kablowa (EC000441)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Connection devices / Screwed cable gland (electr.) (ecl@ss10.0.1-27-14-44-32 [AFR797003])			
Rodzaj gwintu			Metryczny
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG			63
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego			Inne
Skok gwintu		mm	1.5
Długość gwintu		mm	15
Szerokość klucza		mm	68
Długość przekątnej sześciokąta		mm	0
Do przewodów o średnicy		mm	34 - 48
Materiał			Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału			Poliamid (PA)
Zabezpieczenie powierzchni			Stan surowy
Bezhalogenowe			Tak
Wzmocniony włóknem szklanym			Nie
Stopień ochrony (IP)			IP68
Odporność na uderzenia			Tak
Kolor			Jasnoszary
Numer RAL			7035

Ochrona kabla przed zagięciem		Nie
Z przeciwnakrętką		Tak
Mocowanie zatrzaskowe w otworze		Nie
Model		Prosty
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa		Nie
Dławnica do kabla płaskiego		Nie
Z odciążeniem naprężeń		Tak
Rodzaj uszczelnienia		Pierścień uszczelniający z nacięciami
Dławnica kablowa podzielna		Nie
Zakres temperatury pracy	°C	-20 - 120
Wykonanie przeciwwybuchowe		Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu		Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu		Brak
Do kabli zbrojonych		Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC		Nie
Ekranowany		Nie

Wymiary

