



Odbiornik sterujący roletami

Typ

CJAU-01/02

Catalog No.

240696

Program dostaw

Typ produktu		Siłownik
Rodzaj montażu		Montaż zlicowany
Zasilanie		Zasilanie sieciowe
Funkcja sterowania		Zasłanianie okien

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Instalacyjne systemy magistralne (EG000032) / Człon wykonawczy żaluzjowy do systemów magistralnych (EC001330)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Magistrala danych / Sterownik żaluzji magistrali (ecl@ss10.0.1-27-14-31-28 [AKE296014])		
System magistralny KNX		Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową		Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)		Tak
System magistralny LON		Nie
System magistralny Powernet		Nie
Inne systemy magistralne		xComfort
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa		Tak
Sposób montażu		Montaż podtynkowy
Szerokość wyrażona liczbą modułów		3
Ze złączem magistrali		Tak
Moduł magistralowy odłączalny		Tak
Dla sterowania lokalnego/ręcznego		Tak
Ze wskaźnikiem LED		Nie
Liczba wejść		0
Prąd załączania (rezystancyjny)	A	6
Maksymalna moc łączeniowa	W	1380
Maksymalna liczba wyjść żaluzjowych		1
Przełączanie funkcji		Nie
Rodzaj prądu		AC
Stopień ochrony (IP)		IP20
Min. głębokość puszkii montażowej	mm	26

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

(IL019031ZU)CJAU	
(IL019031ZU)CJAU	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/MA136211069_2017_08.pdf
(IL019031ZU)CJAU	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/MA136211069_2018_02.pdf