

PLHT-C25/3N - Przełącznik LS, 25A, 3Np, C-Char, AC



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015082480608
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	248060
Kraj pochodzenia	Czechy
Kod celny	85363030

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik nadprądowy (EC000042)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Charakterystyka wyzwalania	C
Liczba biegunów (całkowita)	4
Liczba biegunów chronionych	3
Prąd znamionowy	25 A
Napięcie znamionowe	400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V	0 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V	0 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V	25 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V	25 kA
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości	50..60 Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Do instalacji podtynkowych	Nie
Jednocześnie rozłączany biegun N	Tak
Kategoria przepięcia	3
Stopień zanieczyszczenia	2
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak

Szerokość wyrażona liczbą modułów	6
Głębokość wbudowania	75 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25..55 °C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	2,5..50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	2,5..50 mm²

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015082480608
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	9007912177692
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	9008790284748
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1017421
--------	---------