




## Moduł do zdalnego wyzwalania

**Typ** Z-FAM  
**Catalog No.** 248293  
**Alternate Catalog No.** Z-FAM

## Program dostaw

|                                |  |                                                                                    |
|--------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja podstawowa             |  | Akcesoria do modułu różnicowoprądowego                                             |
| Funkcja podstawowa – akcesoria |  | Moduł wyzwalający FI                                                               |
| Aplikacja                      |  | Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych            |
| Asortyment                     |  | Akcesoria                                                                          |
| Side mounting                  |  | for fitting on left to: FI                                                         |
| Diagram łączenia               |  |  |

## Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

|                                                       |    |    |
|-------------------------------------------------------|----|----|
| Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji |    |    |
| Robocza temperatura otoczenia min.                    | °C | -5 |
| Robocza temperatura otoczenia maks.                   | °C | 40 |

## Dane techniczne zgodnie z ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                   |   |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|
| Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Wyposażenie dodatkowe do aparatury modułowej (EC001286)                                                                           |   |                            |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Komponent wyłącznika ochronnego / Styk pomocniczy, styk sygnalizacyjny (ecI@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013]) |   |                            |
| Do montażu z                                                                                                                                                                                      |   | Wyłącznik różnicowoprądowy |
| Rodzaj wyposażenia dodatkowego                                                                                                                                                                    |   | Wyzwalanie zdalne          |
| Montowane fabrycznie                                                                                                                                                                              |   | Nie                        |
| Szerokość montażowa                                                                                                                                                                               |   | 0.5                        |
| Liczba styków zwiernych                                                                                                                                                                           |   | 1                          |
| Liczba styków rozwiernych                                                                                                                                                                         |   | 0                          |
| Liczba styków przełącznych                                                                                                                                                                        |   | 0                          |
| Liczba styków sygnalizacji błędu                                                                                                                                                                  |   | 0                          |
| Znamionowy prąd załączania                                                                                                                                                                        | A | 0                          |
| Napięcie znamionowe                                                                                                                                                                               | V | 400                        |
| Rodzaj napięcia sterowania                                                                                                                                                                        |   | AC                         |
| Z samotestem prądu różnicowego                                                                                                                                                                    |   | Nie                        |
| Do maks. liczby styków głównych (ogółem)                                                                                                                                                          |   | 0                          |
| Do maks. prądu styków głównych                                                                                                                                                                    | A | 0                          |

