

## Z-SCH230/40-20 - Stycznik instalacyjny, 230VAC/50Hz, 2ZZ, 40A, 3JC



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4015082488550 |
| Nazwa producenta          | EATON         |
| ID produktu wg producenta | 248855        |
| Kraj pochodzenia          | Austria       |
| Kod celny                 | 85364900      |

### Opis ETIM

|                                                                          |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                                    | Stycznik instalacyjny (EC001653)                              |
| Grupa                                                                    | Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) |
| Znamionowe napięcie pracy                                                | 440..440 V                                                    |
| Znamionowy prąd pracy                                                    | 40 A                                                          |
| Kategoria użytkowania                                                    | 1                                                             |
| Znamionowe napięcie sterujące                                            | 230..230 V                                                    |
| Rodzaj napięcia zasilania                                                | AC                                                            |
| Rodzaj napięcia sterowania                                               | AC                                                            |
| Liczba styków zwiernych                                                  | 2                                                             |
| Liczba styków rozwiernych                                                | 0                                                             |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek                               | 5520 W                                                        |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek                            | 2610 VA                                                       |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)          | 5336 VA                                                       |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) | 2088 VA                                                       |
| Suwak do obsługi manualnej                                               | Nie                                                           |
| Liczba modułów                                                           | 3                                                             |
| Głębokość wbudowania                                                     | 60 mm                                                         |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia                                        | Tak                                                           |
| Stopień ochrony (IP)                                                     | IP40                                                          |

### Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4015082488550 |
|-------------------------|---------------|

### Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 9007912220640 |
|-------------------------|---------------|

### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1017511 |
|--------|---------|