

## FAZ-B20/1 - Przełącznik LS, 20A, 1b, B-Char, AC



### Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015082785369
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	278536
Kraj pochodzenia	Rumunia
Kod celny	85363030

### Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik nadprądowy (EC000042)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Charakterystyka wyzwiania	B
Liczba biegunów (całkowita)	1
Liczba biegunów chronionych	1
Prąd znamionowy	20 A
Napięcie znamionowe	230 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V	10 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V	10 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V	15 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V	15 kA
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości	50..60 Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Do instalacji podtynkowych	Nie
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Kategoria przepięcia	3
Stopień zanieczyszczenia	2

Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Głębokość wbudowania	70,5 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25..75 °C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1..25 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1..25 mm <sup>2</sup>

### Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015082785369
-------------------------	---------------

### Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	9007912424161
-------------------------	---------------

### Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	9007912424178
-------------------------	---------------

### Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1018506
--------	---------