

## NZMN1-A160 - Łącznik mocy, 3b, 160A



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4015082812348 |
| Nazwa producenta          | EATON         |
| ID produktu wg producenta | 281234        |
| Kraj pochodzenia          | Rumunia       |
| Kod celny                 | 85362090      |

### Opis ETIM

|                                                                  |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                            | Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej (EC000228) |
| Grupa                                                            | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)                                                  |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                                        | 160 A                                                                                  |
| Zakres napięcia znamionowego                                     | 690..690 V                                                                             |
| Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz | 50 kA                                                                                  |
| Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego                       | 125..160 A                                                                             |
| Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciodowego zwłocznego             | 0..0 A                                                                                 |
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciodowego                          | 960..1600 A                                                                            |
| Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcieziemnym                 | Nie                                                                                    |
| Rodzaj podłączenia styków głównych                               | Zacisk ramowy                                                                          |
| Budowa urządzenia                                                | Urządzenie mocowane na stałe                                                           |
| Do montażu na szynie TH                                          | Nie                                                                                    |
| Opcjonalny montaż na szynie DIN TH                               | Tak                                                                                    |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych                           | 0                                                                                      |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych                             | 0                                                                                      |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych                          | 0                                                                                      |
| Ze wskaźnikiem wyłączenia                                        | Nie                                                                                    |
| Z wyzwalaczem podnapięciowym                                     | Nie                                                                                    |
| Liczba biegunów                                                  | 3                                                                                      |
| Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych                        | Strona przednia                                                                        |
| Rodzaj elementu wykonawczego                                     | Dźwignia                                                                               |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| W komplecie z zabezpieczeniem | Tak  |
| Wbudowany napęd silnikowy     | Nie  |
| Opcjonalny napęd silnikowy    | Nie  |
| Stopień ochrony (IP)          | IP20 |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4015082812348 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1018722 |
|--------|---------|