



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 40 A, AC 400 V, D02, gL/gG, IEC, opóźnienie czasowe

Typ FUSE-D02 40A T GL/GG 400VAC E18
Catalog No. 40NZ02

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	40
Napięcie nominalne			AC 400 V
Wielkość			D02
Klasa użytkowa			gL/gG
Zdolność wyłączenia		kA	50
Zastosowanie			E18
Charakterystyka wyzwalania	Klasa		opóźnienie czasowe
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			butelka
Standardy/regulacje			IEC 60269-3 VDE 0636

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa D0 (EC001642)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Systemy bezpieczników topikowych / Neozed fuse link (ecl@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])			
Rozmiar			D02
Prąd znamionowy		A	40
Napięcie znamionowe		V	400
Kod koloru			Czarny
Charakterystyka			gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)