



**Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, AC 500 V, 10 x 38 mm, gL/gG, IEC**



**Typ  
Catalog No.**

**CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 0-5A GG 500V AC  
C10G0.5**

## Program dostaw

|                       |   |    |                                                        |
|-----------------------|---|----|--------------------------------------------------------|
| Asortyment            |   |    | Bezpiecznik                                            |
| Funkcja podstawowa    |   |    | Wkładka bezpiecznikowa                                 |
| Obszar zastosowania   |   |    | Niskie napięcie                                        |
| Prąd nominalny        | I | A  | 0.5                                                    |
| Napięcie nominalne    |   |    | AC 500 V                                               |
| Wielkość              |   |    | 10 x 38 mm                                             |
| Klasa użytkowa        |   |    | gL/gG                                                  |
| Zdolność wyłączenia   |   | kA | 120                                                    |
| Zastosowanie          |   |    | do zastosowań przemysłowych<br>do ogólnego użytkowania |
| Standard/znak jakości |   |    | IEC                                                    |
| Kształt               |   |    | cyldryczny                                             |
| Standardy/regulacje   |   |    | IEC 60269-2                                            |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                         |  |    |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna (EC002704)                                                                           |  |    |                                                                                  |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Bezpieczniki cylindryczne (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013]) |  |    |                                                                                  |
| Rozmiar                                                                                                                                                                 |  |    | 10x38 mm                                                                         |
| Zakres napięcia znamionowego                                                                                                                                            |  | V  | 500 - 500                                                                        |
| Napięcie znamionowe                                                                                                                                                     |  |    | Inne                                                                             |
| Rodzaj napięcia                                                                                                                                                         |  |    | AC                                                                               |
| Charakterystyka                                                                                                                                                         |  |    | gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń) |
| Zakres częstotliwości pracy                                                                                                                                             |  | Hz | 45 - 62                                                                          |
| Prąd znamionowy                                                                                                                                                         |  | A  | 0.5                                                                              |
| Z wybijakiem                                                                                                                                                            |  |    | Nie                                                                              |
| Charakterystyka wyzwiania                                                                                                                                               |  |    | Inne                                                                             |
| Zdolność łączeniowa                                                                                                                                                     |  | kA | 120                                                                              |