



Oprawa bezpiecznika, Niskie napięcie, 32 A, DC 1000 V, 10 x 38 mm, gPV, 1P, UL, IEC, montaż szyny DIN



Typ
Catalog No. 1Pole 30A 1000Vdc MFH For 10x38 Gpv
CHPV1U

Program dostaw

Asortyment			Akcesoria do bezpieczników
Funkcja podstawowa			Oprawa bezpiecznika
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	32
Napięcie nominalne			DC 1000 V
Wielkość			10 x 38 mm
Klasa użytkowa			gPV
Opis			Montaż szyny DIN Modułowy oznaczenie kolorystyczne Przystosowane do przewodu 75°C lub 90°C, cienki przewód wielożyłowy, zaciski widelkowe i z listwami comb-bus. Można używać dowolnego przewodu wysokotemperaturowego o zmniejszonej mocy przyłączeniowej.
liczba biegunów			1P
Zastosowanie			fotowoltaika do wkładek bezpieczników cylindrycznych
Standard/znak jakości			UL IEC
Standardy/regulacje			IEC cULus CCC CSA UR

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Podstawa do wkładki bezpiecznikowej cylindrycznej (EC002705)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Systemy bezpieczników topikowych / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])		
Napięcie znamionowe	V	1500
Sposób montażu		Szyna DIN
Dla rozmiaru bezpiecznika		10x38 mm
Liczba biegunów		1
Jednocześnie rozłączany biegun N		Nie
Model zamykany		Tak
Optyczny wskaźnik zadziałania		Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów		1
Głębokość wbudowania	mm	51.5
Stopień ochrony (IP)		IP20