

Direction of rotation monitor, 230 V AC 4A, With transparent cap



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTORN
oznaczenie produktu	Czujnik kierunku obrotu
wykonanie produktu	z osłoną przezroczystą
Ogólne dane techniczne	
współczynnik zakresu roboczego / napięcia sterującego_1	0,8
regulowany czas zwłoki przyciągania / wartość początkowa	0 s
możliwe do zmierzenia napięcie / przy AC / wartość początkowa	400 V
napięcie przełączania / zestyków / przy AC / minimalny	10 V
prąd łączeniowy / przy AC / na zestyk / minimalny	100 mA
Napięcie	
rodzaj napięcia / do załączania	AC
możliwe do zmierzenia napięcie / przy AC / wartość końcowa	400 V

wytrzymałość na napięcie udarowe / między zestykami napędu przekaźnika	2,5 kV
Napięcie zasilania	
napięcie robocze / przy AC / wartość znamionowa	250 V
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami
stopień ochrony środków roboczych	II
prąd roboczy / wartość znamionowa	4 A
Prąd sterujący	
zasilające napięcie sterujące	
• przy DC / wartość znamionowa / minimalny	0 V
• przy DC / wartość znamionowa / maksymalny	0 V
• przy AC / przy 50 Hz / wartość znamionowa / minimalny	400 V
• przy AC / przy 50 Hz / wartość znamionowa / maksymalny	400 V
• przy AC / przy 60 Hz / wartość znamionowa / minimalny	400 V
• przy AC / przy 60 Hz / wartość znamionowa / maksymalny	400 V
współczynnik zakresu roboczego / napięcia sterującego_2	1,1
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków przełącznych / dla styków pomocniczych	1
liczba zestyków rozwiernych / dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych / dla styków pomocniczych	0
Regulowane parametry	
regulowany czas zwłoki przyciągania / wartość końcowa	0 s
regulowany czas zwłoki powrotu	
• wartość początkowa	0 s
• wartość końcowa	0 s
Funkcja produkt	
funkcja produktu	
• kontrola asymetrii	Nigdy
• kontrola zaniku fazy	Nigdy
• kontrola kierunku wirowania fazy	Tak
• nadnapięciowa kontrola napięcia	Nigdy
• kontrola podnapięciowa	Nigdy

Liczba

liczba zacisków przyłączeniowych / ze śrubą z przecięciem krzyżowym	1
---	---

Połączenia

rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	2 × 2,5 mm ² (sztywny, maks.)
wykonanie przyłącza elektrycznego • trzonek wtykowy	Przyłącze śrubowe Nigdy

Konstrukcja mechaniczna

wysokość	90 mm
szerokość	18 mm
głębokość	64 mm
odległość do zachowania / między zestykami napędu przekaźnika	4 mm
masa netto	80 g

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia / podczas pracy • minimalny • maksymalny	-20 °C 60 °C
--	-----------------

Certyfikaty

Declaration of Conformity

other



[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT3423>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TT3423>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3423

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

